

# FRITSTÅENDE GITTERMÅSTER

## DATABLAD

## TREKANTEDE MASTER

Vare no.

S 4 15,00M-00

Ref. nr.

01.02.01.04.20

Seneste rev.

15.10.2018



### Serie 4

#### 15,0 m

Mastesektionen udføres som ligesidet trekantet og helsvejst gittersektion med hjørnejern og gitre udført af massivt rundstål.

Toprøret monteres med topringe og rustfrie skruer.

Standard top røret er sammensat af 3,0 m rør  $\varnothing 60,3 \times 3,65$  mm.  
Andre top rør kan leveres efter ønske.

Alt stål varmforzinkes efter reglerne i DS/EN ISO 1461.

Samlet teoretisk mastevægt ( $\pm 10\%$ ) (inkl. top rør) = 767 kg

Mastens system rod mål ved fundament = 1000 mm

Fundamentsbolte = 12 x M24

Beregninger er udført iht. DS/EN 1993-3-1 +NA – Stålkonstruktioner – Tårne og master. Vind last iht. DS/EN 1991-1-4 +NA – Last på bærende konstruktioner – Vind last.

Max. vindflade ( $A_w$ )	25 km zone langs den jyske vestkyst $V_{b,0} = 27$ m/s	Resterende del af landet $V_{b,0} = 24$ m/s
Fladt landskab (TC I)	5.50 m <sup>2</sup>	5.50 m <sup>2</sup>
Landbrugsland (TC II)	6.70 m <sup>2</sup>	9.00 m <sup>2</sup>
Forstads-, industriområde (TC III)	9.50 m <sup>2</sup>	13.00 m <sup>2</sup>

$A_w$  er vindareal inkl. Formfaktor der kan installeres med center 1,25 m over mastetop.

#### Fundamentsforslag:

Følgende fundamentsløsninger kan anvendes sammen med masten:

Fundament	Blokfundament for støbning på stedet	Præfabrikeret for nedgravning	Stålfundament for nedgravning	Flytbart fundament	Fjeldankre
Type	F305	PF305	-	FF305	FA305

